

# BNT-N

## REMACHADORA NEUMÁTICA PARA TUERCAS REMACHABLES

Remachadora neumática que se adapta a distintos espesores sin necesidad de regular la carrera.  
Máquina profesional de alto rendimiento. Ideal para cadenas de montaje.

### VENTAJAS

- ✓ Ideal para aplicaciones con **diferentes espesores**.
- ✓ Aumenta la **productividad**.
- ✓ Alta **resistencia al impacto**.
- ✓ Reduce la fatiga del operario por su **bajo peso**.
- ✓ Herramienta **ergonómica**.
- ✓ **Alta durabilidad**.
- ✓ Equipo **profesional**, remachado de **calidad**.

### DIMENSIONES

300x295x100 mm

### DATOS TÉCNICOS

Fuerza de tracción	17.700N
Carrera	7 mm.
Peso	2,10 kg.
Presión de aire	5-7 bar
Volumen de aire libre	7,5 l.
Nivel de ruido	75 Db (A)
Vibración	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Tiempo de ciclo	2,5 sec
Campo de aplicación	M-3 a M-10



Denominación	Referencia
BNT-N	02BNTN010



### CAMPO DE APLICACIÓN

Tuercas remachables de foma lisa, ranurada, hexagonal y semihegonaal.

D Ø	MATERIAL		
	Aluminio	Acero	Inox
M-3	✓	✓	✓
M-4	✓	✓	✓
M-5	✓	✓	✓
M-6	✓	✓	✓
M-8	✓	✓	✓
M-10	✓	✓	

Los machos UNC y UNF están disponibles bajo pedido.

### OTRAS APLICACIONES

Esta remachadora tiene capacidad para colocar espárragos remachables de M-4 a M8. Se necesitan kit especiales que se suministran como accesorios.

### EMBALAJE

Elija el kit de cabezal frontal correcto de acuerdo la fijación a utilizar y pídalo por separado.



[www.bralo.com](http://www.bralo.com)

**BRALO, S.A.**

Tel.: 91 692 82 85  
[bralo@bralo.com](mailto:bralo@bralo.com)